



寸法許容差 ±2.8

添付書類
(取扱説明書
設置工事説明書
保証書)

取扱注意タグ

- 4ミリネジ (4本)
- 3ミリタッピンネジ (1本)
- 4.1ミリ木ネジ (4本)
- 防虫ブッシュ

注記

- 外観・構造
- 1) 上ケース ABS樹脂 (自己消火性) 色: 白
 - 2) 下ケース ABS樹脂 (自己消火性) 色: 白
 - 3) 端子カバー ABS樹脂 (自己消火性) 色: 白
 - 4) 表示プレート PET
 - 5) 表示灯の色は、下記の通り。

弁開	緑
弁閉	黄
検査中	黄
故障	赤
分、秒	赤
ガス漏れ(小)	黄
ガス漏れ(中)	橙
ガス漏れ(大)	赤
警報表示	赤
警報理由	赤(数字)

6) 製造ラベル、表示シール: 日本エルピーガス機器検査協会の検定規程表示項目を表示する。

- 7) 上・下ケースは、6ヶ所のネジ止めにより固定され、表示シールにて1ヶ所を封印する。
- 8) 端子台カバーは、2ヶ所のネジ止めにより固定される。
- 9) 端子台カバーの内側には、配線用の端子台や電源スイッチ等がある。
- 10) 取付方法: 取付板による引っ掛け方式とし、取付板は4ミリネジ又は、4.1ミリ木ネジにより固定する。

仕様
主要性能は下記による。

- 1) 使用温度範囲: -10℃~40℃
- 2) 電源: AC100V
- 3) 消費電力: 1.9W(待機時)
- 4) 感震器内蔵
- 5) 遮断弁: MV-40L~80L共通

図面番号 DRAWING NO. 発行 PUBLISH

一般公差			
公差	寸法	公差	公差
A	10以下	±0.15	±0.2
B	10以上 50以下	±0.2	±0.3
C	50以上 100以下	±0.3	±0.5
	100以上 250以下	±0.5	±0.8
	250以上	±0.75	±1.4
	偏心量	0.1	0.1
	角度	±30'	±30'

指定 DESIGNATION	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALES	Free	作成年月日 COMPLETION DATE	H23.10.4	材質 MATERIAL	製品名称 PRODUCTION NAME	LPガス用遮断弁コントローラ操作器
認可 APPROVAL						処理 TREATMENT	製品番号 PRODUCTION NUMBER	YCB-12E
点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	写図 TRACER				納入先 CUSTOMER	部品名称 PART NAME	自主製品 外形寸法図
						納入先品番 CUSTOMER'S NUMBER	部品番号 PART NUMBER	

図面チェックシート	印	基本製図	寸法	公差	材料	工作	注記	標準化	標準	構成	組立性	承認
作成												
点検												
承認												



YAZAKI