



- 寸法
  - 1.1 入口接続 JIS20K20Aフランジ
  - 1.2 出口接続 Rc 1/4 Bユニオン
  - 1.3 面間寸法 330×440mm
  - 1.4 概略寸法 330×259×558mm
- 外観
  - 2.1 外観色 本体材料は亜鉛ダイカストであり、表面色調はウェッジ・ウッドブルーメタリック (マンセル5PB4/2相当) の艶有り焼付塗装を施すこと。
  - 2.2 表示
    - ・Dカバーに下記項目を明示したネームプレートを貼り付ける。
    - 型式 RCL50
    - 入口圧力 P-0.1MP~1.56MP
    - 製造年月製造No. 刻印 (別記)
    - 出口圧力 R-2.8kPa
    - 製造者略号 ケ
    - 使用ガス LPG
    - 容量 Q-50
    - ・DカバーにJLIAシールを貼付する。
- 性能
  - 3.1 使用ガス LPガス
  - 3.2 容量 50kg/h
  - 3.3 入口圧力範囲 0.10~1.56MPa
  - 3.4 閉塞圧力 3.50kPa以下
  - 3.5 出口圧力 2.55~3.30kPa
  - 3.6 補給開始圧力 0.10MPa以下
  - 3.7 安全弁作動圧力 5.60~8.40kPa
  - 3.8 耐圧性能 (高圧部) 2.70MPa
  - (中圧部) 0.80MPa
  - (低圧部) 0.30MPa
  - 3.9 気密性能 (高圧部) 1.80MPa
  - (中圧部) 0.15MPa
  - (低圧部) 5.50kPa
- 包装 包装仕様書 (受領図) による。

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	尺度 SCALB
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY		
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	発行 PUBLISH	Free
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION		点検 SIGN	尺 寸		
作成年月日 COMPLETION DATE	製品名称 PRODUCTION NAME		RCL-50				
認可 APPROVAL	製品番号 PRODUCTION NUMBER		67596-582				
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NUMBER		

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								