


添付書類



結露防止カバー

1. 寸法
 1. 1 入口接続 M28×1.5 ユニオンナット
 1. 2 出口接続 1 1/4 B ユニオン
 1. 3 面間寸法 (mm) 567
2. 外観
 2. 1 外観色 本体材料はアルミダイカスト及び亜鉛ダイカスト (ガス放出防止器は黄銅鍛造品) であり、表面色調はライトグレー (マンセル 5Y7.5/1 相当) の艶有焼付塗装を施すこと。
垂直取付タイプと識別するため
水平取付タイプは調整器の一次・二次ともキャップが白色 Dカバーに下記項目を明示したネームプレート を貼り付ける。
 2. 2 調整器表示
型式 RMLBF50
入口圧力 P-0.07~1.56MP
製造年月製造No. 刻印 (別記A)
出口圧力 R 2.8kPa
製造者略号 ケ
使用ガス LPG
容量 Q-35
 2. 3 ガス放出防止器表示 ボディーに下記項目を明示したネームプレート を貼り付ける。
型式 EFV50
製造番号 刻印 (別記B)
 2. 4 結露防止カバー 結露防止カバーは二段一次調整器に装着する。
3. 性能
 3. 1 使用ガス LPガス
 3. 2 容量 (kg/h) 50
 3. 3 入口圧力範囲 0.07~1.56MPa
 3. 4 閉塞圧力 3.50kPa以下
 3. 5 出口圧力 2.55~3.30kPa
 3. 6 安全弁作動圧力 5.60~8.40kPa
 3. 7 耐圧性能 入口側 2.70MPa
出口側 0.30MPa
 3. 8 気密性能 入口側 1.80MPa
出口側 5.50kPa
 3. 9 ガス放出防止器閉止流量 0.2~1.0MPa : 60~100kg/h (LPG)
 3. 10 取付姿勢 水平

00060001
製造No.
製造月
製造西暦下2ケタ
刻印詳細 (A)

00060001
製造No.
製造月
製造西暦下2ケタ
刻印詳細 (B)

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH	
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	尺度 SCALB	
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free	
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION		点検 SIGN	Free		
作成年月日 COMPLETION DATE	製品名称 PRODUCTION NAME		RMLBF-50				
' 10. 10. 20	製品番号 PRODUCTION NUMBER		67596-379				
認可 APPROVAL	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		☑ 番 DRAWING NUMBER				
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER					

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								