



添付書類

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
認可								

1. 寸法
 1.1 入口接続 : M28×1.5 ユニオンナット
 1.2 出口接続 : 1/4Bユニオン
 1.3 面間寸法 (mm) : 567

2. 外観
 2.1 外観色 本体材料はアルミダイカスト及び亜鉛ダイカスト (ガス放出防止器は黄銅鍛造品) であり、表面色調はライトグレー (マンセル 5Y7.5/1相当) の艶有焼付塗装を施すこと。

2.2 調整器表示 ・ Dカバーに下記項目を明示したネームプレートを貼り付ける。

型式 RMLBF50
 入口圧力 P-0.07~1.56MP
 製造年月製造No. 刻印 (別記A)
 出口圧力 R 2.8kPa
 製造者略号 ケ
 使用ガス LPG
 容量 Q-50

2.3 ガス放出防止器表示 ・ ボディーに下記項目を明示したネームプレートを貼り付ける。

型式 BFV50
 製造番号 刻印 (別記B)

3. 性能
 3.1 使用ガス LPガス
 3.2 容量 (kg/h) 50
 3.3 入口圧力範囲 0.07~1.56MPa
 3.4 閉塞圧力 3.50kPa以下
 3.5 出口圧力 2.55~3.30kPa
 3.6 安全弁作動圧力 5.60~8.40kPa
 3.7 耐圧性能 入口側 2.70MPa
 出口側 0.30MPa
 3.8 気密性能 入口側 1.80MPa
 出口側 5.50kPa
 3.9 ガス放出防止器閉止流量 0.2~1.0MPa : 60~100kg/h (LPG)
 3.10 取付姿勢 垂直

0 0 0 7 0 0 0 1
 製造No.
 製造月
 製造西暦下2ケタ

刻印詳細 (A)

0 0 0 7 0 0 0 1
 製造No.
 製造月
 製造西暦下2ケタ

刻印詳細 (B)

適用規格 TOLERANCE						発行 PUBLISH
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY	尺度 SCALB
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15	Free
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION			点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE	' 10. 10. 20		製品名称 PRODUCTION NAME	RMLBF-50 (V)		
認可 APPROVAL			製品番号 PRODUCTION NUMBER	67596-448		
点検 INSPECTOR	点検 INSPECTOR	作成 DESIGNER	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	☑ 番 DRAWING NUMBER		