

標準仕様書

型	式	VP-S30EC
公 称 蒸 発 能 力		30 (kg/h)
使 用 ガ ス		イ号 液化石油ガス
設 計 圧 力	一 次 圧 力 部	1.8MPa
	二 次 圧 力 部	0.8MPa
耐 圧 試 験 圧 力	一 次 圧 力 部	2.7 Mpa
	二 次 圧 力 部	2.6MPa (気化室 1.2MPa)
気 密 試 験 圧 力	一 次 圧 力 部	1.8MPa
	二 次 圧 力 部	0.8MPa
熱 源	種 類	電気ヒーター
	電 熱 容 量	4.2kW(1.4kW×3)
	電 源	3相AC200V
	定 格 電 流	12.1A
使 用 可 能 圧 力 範 囲		0.2~1.56MPa
気 化 圧 力 調 整 弁 設 定 圧 力		0.15±0.01MPa(一次圧力1.0MPaにて設定)
熱 媒 (アルミ) 温 度 制 御 範 囲		40~60°C(温度計指示値)
過 熱 防 止 ス イ ッ チ 設 定 温 度		70°C
安 全 弁 設 定 圧 力		0.77MPa
ガス配管接続口径	液 入 口	20A-20Kフランジ
	ガ ス 出 口	20A-10Kフランジ
	安 全 弁 放 出 管	Rc 1/2
電 気 配 線	配 線	ケーブル配線 (ケーブル引き込み方式耐圧パッキン式コネクタ) (適合ケーブル:架橋ポリエチレン絶縁波付鎧装ケーブル)
	接 続 口 径	JIS B 0202管用平行ねじG3/4
	端 子 箱 端 子 台	端子ねじ:M4
外 形 寸 法	幅	394±15mm
	高 さ	610±25mm
	奥 行 き	652±30mm(ストレーナーを含む)
外 装 色 (マンセルカラーNo.)	天板	マンセル5BG4/6
	前板・側板・後板・下台	マンセル5Y7/1
概 略 製 品 質 量 (付 属 品 を 除 く)		53kg
付 属 品	ス ト レ ー ナ ー	20K-20A フランジ型 150メッシュ × 1個 M12六角ボルト(L=55mm)・六角ナット・バネ座金 各4個含む
	耐 震 固 定 板	L型 溶融亜鉛メッキ品 × 2個 M12六角ボルト(L=35mm)、平座金、バネ座金各2個含む
	レ イ ン キャ ッ プ	1個(安全弁放出管用)
防 爆 性 能		s d 1 G 2