



- 外観**
1. 本体材料はADC12であり、表面色調はN3グレーアクリルの艶有焼付塗装を施す。
 2. カバー表面には , , の浮き出し表示がある。
 3. ボディー表面にネームシールを貼付する。
 4. 本体下部にボール弁が取付けてあり、ボール弁の出口にはプラグを取り付けてある。
 5. ボディー表面には製造年月ロット番号の刻印がある。
ロット番号は下記の通り定める。
1) 毎月1日にロット番号を「01」に戻し、そこから採番する。
2) 年、月、ロット番号は数字で表示する。
3) 1ロットは100台以下とする。

- 接続**
1. 入口接続は25Aフランジである。
 2. 出口接続は25Aフランジである。

- 性能**
1. 使用圧力範囲は0~0.35MPaである。
 2. 使用流量範囲は0~100kg/hである。
 3. 気密圧力は0.54MPaである。
 4. 耐圧は0.80MPaである。
 5. サージタンクの容量は0.5lである。
 6. 製品規格の性能欄及び社内検査基準に適合すること。

- その他**
1. 付属品は、取付取扱説明書、保証書とする。

通用規格 TOLERANCE					
指定 DESIGNATION	100以下 UNDER100	250以下 UNDER250	250以上 OVER250	角度 ANGLE	偏心量 ECCENTRICITY
	±0.8	±1.4	±2	±30'	0.15
					発行 PUBLISH
					尺度 SCALE
					1:2
符号 SYMBOL	訂正日付 REVISED DATE	記事 DESCRIPTION		点検 SIGN	
作成年月日 COMPLETION DATE	製品名称 PRODUCTION NAME		DPM-25A		
'98.8.20		製品番号 PRODUCTION NUMBER		67396-375	
認可 APPROVAL	製造西暦下2ケタ		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		
点検 INSPECTOR		作成 DESIGNER		図番 DRAWING NUMBER	

図面チェックシート	印	基本	製図	寸法	公差	注記	標準化	表題欄
作成								
点検								
録								